

AMBER

Single nástěnná klimatizace



Venkovní jednotka



YAG1FB3

0,5 W spotřeba v pohotovostním režimu	Automatické opětovné zapnutí	Chytré odmrazování	Ovládání kartou od dveří
3D Airflow	Cold Plasma generátor	Ochrana před studeným vzduchem	Vlastní diagnostika
7 rychlostí ventilátoru	Funkce úspory energie	Komfortní spánkový režim	Single & Multi kompatibilní
Časovač 24h	Funkce odvlhčování	Chlazení do venkovní teploty -15 °C	Zámek ovladače
130° Left-right Swing	Temperace na 8 °C	LCD dálkové ovládání	Funkce turbo
180° Up-down Swing	Topení do venkovní teploty -22 °C	LED displej	Wi-Fi ovládání
Automatický režim	Hygienický filtr	Tichý chod	
Funkce automatického čištění	Funkce I-Feel	Kabelové dálkové ovládání	

Výhody AMBER

- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- 130° Left-Right Swing || 180° Up-Down Swing
- energetická třída A+++ v režimu chlazení
- tichý režim 19 dB
- topení do -22 °C
- téměř bez průvanu
- 7 rychlostí ventilátoru

		GWH09YC-K6DNA1A/ GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/ GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/ GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/ GWH24YE-K6DNA1A/O	
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,9–3,8)	3,5 (1,0–3,8)	5,3 (1,3–6,6)	7,0 (1,1–9,1)	
Topný výkon	kW	2,9 (0,7–4,4)	3,8 (1,2–4,4)	5,6 (1,2–6,8)	7,2 (1,7–10,1)	
Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)	W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	7,0 / 4,0	
Energetická třída chlazení/topení		A +++ / A +	A +++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A +	
Příkon chlazení	kW	0,5	0,9	1,5	2,0	
Příkon topení	kW	0,6	0,9	1,4	1,8	
Max. provozní proud chlazení/topení	A	6,4 / 7,6	6,4 / 7,6	10,9 / 11,5	16,5	
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	m³/h	390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 660	390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 680	306 / 490 / 520 / 610 / 750 / 790 / 850	750 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	19–41	19–43	19–49	19–49
	Rozměry	mm	865 x 290 x 210	865 x 290 x 210	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249
	Hmotnost	kg	10,5	11	13,5	16,5
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	dB(A)	52	53	57	60
	Kompresor		Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
	Rozměry	mm	848 x 596 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396	963 x 700 x 396
	Hmotnost	kg	33,5	33,5	45	53
Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 0,70	R32 / 0,75	R32 / 1,00	R32 / 1,70	
Potrubiňní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)	
Délka vedení max.	m	15	20	25	25	
Předem naplněná délka vedení	m	5	5	5	5	
Max. výškový rozdíl	m	10	10	10	10	
Doplnění chladiva	g/m	16	16	16	50	
Elektrické napájení	V/Ph/Hz	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	
Přípojka elektrického napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	
Elektrická kabeláž	mm²	3x 1,5	3x 1,5	3x 2,5	3x 4,0	
Komunikační kabel	mm²	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)	
Doporučené jištění	A	13	13	13	16	
Provozní rozsah teplot chlazení/topení	°C	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	-15 až +43 / -22 až +24	