

# BreezeleSS+ SPLIT

Jemnosť zabudovaná do dizajnu

BreezeleSS+

Energetická trieda  
A+++ / A++  
(chladenie / kúrenie)



## Špecifikácie

- Prvé svetové riešenie perforovaných lamiel
- Chladienie už za 6 sekúnd
- Bočný výfuk vzduchu


### Set monospplitu



Funkcia Breezeless



Chladienie/  
Kúrenie za  
okamih



Horizontálne  
a vertikálne  
prúdenie



Wi-fi  
ovládanie



Ohrev vaničky  
kondenzátu



Ohrev  
kompresora



Štvorsmerové  
prúdenie  
vzduchu



Filter s vysokou  
hustotou



iClean



Detekcia  
nízkej hladiny  
chladiva



Regulácia  
vlhkosti



Bezstupňový  
ventilátor



Nočný režim



Povlak Golden  
Fin




Automatická  
diagnostika  
poruchy



Automatický  
reštart



Časovač



Pamäť polohy  
lamely



Režim  
ECO



Temperovanie  
na 8°C



Samooprašovací  
funkcia



Režim Turbo



Funkcia  
Breezeless



Pohotovostný  
režim 1W



Núdzový  
režim



Kompatibilita s  
mono i multi



# Breezeless<sup>+</sup>

Zážitok chladenia

Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

## TROJSMEROVÉ PRÚDENIE

360° chladenie

Vďaka S dizajnu bočné prúdenie vzduchu umožňuje, aby zariadenie nielen dopredu fúkalo chladný / teplý vzduch ale aj do oboch bočných strán.



## JEMNOS

Nová technológia prúdenia vzduchu

Na rozvod vzduchu vytvorených 7928 otvorov zabezpečí, aby pocit prúdenia bol príjemný.

## VNÍMANIE

Funkcionálne lamely, inovatívne plánovanie

Spoločné nastavenie technológií Breezeless a TwinFlap umožňuje ideálne chladenie.



## Tichý chod

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou 20 dB. S Breezeless+ noc bude pokojná pri optimálnej teplote.

# BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSF2-09-SP	MSF2-12-SP	
Vnútná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5		
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	V režime chladenia	A+++	A+++	
	SCOP	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	V režime vykurovania	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jed. (vys./str./niz.)	620/520/400	620/520/400	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.)	38/33/20	38/33/20	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	56	56	
		Vonk. jed.	62	62	
	Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Netto váha (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35	
		Chladivo	9,52	9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32	
Rozmery miestnosti		m <sup>2</sup>	16-23	16-23	
Rozpätie nožičiek		mm	452	452	
Napájanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie		V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D