

## HAORI/Sada

- Dizajnová jednotka s inovatívnou textilnou povrchovou úpravou
- Trieda A+++ v režime chladenia a vykurovania (10, 13)
- Prachový filter, ozónová čistička vzduchu a filter Ultra-Pure
- WiFi modul ako štandardná súčasť jednotiek



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,5	3,5	4,6
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	4,63	4,38	3,41
Stupeň účinnosti SEER	❄️	8,60	8,70	7,80
Energetická trieda	❄️	A+++	A+++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW 🔥	3,2	4,2	5,5
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW 🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW 🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	4,32	3,89	3,62
Stupeň účinnosti SCOP	🔥	5,10	5,10	4,60
Energetická trieda	🔥	A+++	A+++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Odporúčané poistky	A	10	10	10
<b>Cena setu</b>	€	<b>1.460,-</b>	<b>1.685,-</b>	<b>1.955,-</b>

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Prietok vzduchu	m³/h	300-600	320-670	340-730
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Rozmery (VxŠxH)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnosť	kg	11	11	12
<b>Cena</b>	€	<b>710,-</b>	<b>775,-</b>	<b>825,-</b>

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	-/-/44	-/-/46	-/-/48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	-/-/46	-/-/48	-/-/50
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m	20	20	20
Prevýšenie (max.)	m	12	12	12
Typ kompresora		Rotary	Rotary	Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,55	0,80	0,80
Rozmery (VxŠxH)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	26	30	33
<b>Cena</b>	€	<b>750,-</b>	<b>910,-</b>	<b>1.130,-</b>

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	JE SÚČASŤOU DODÁVKY	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-I4101-E</b>	textilný kryt Dark Gray (je súčasťou dodávky)	✓	
<b>RB-I4102-E</b>	textilný kryt Light Gray je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-I4103-E</b>	textilný kryt Bluish Gray		
<b>RB-I4104-E</b>	textilný kryt Gray Beige		
<b>RB-I4105-E</b>	textilný kryt Dark Brown		
<b>RB-I4106-E</b>	textilný kryt Emerald Blue		
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		<b>24,-</b>
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		<b>35,-</b>
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		<b>60,-</b>
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul		<b>45,-</b>

COMING SOON