

U-CROWN

Single nástěnná klimatizace

G¹⁰ InverterA⁺⁺

R32

A⁺⁺

Venkovní jednotka



SAA1FB1



Varianta Champagne

0,5 W spotřeba v pohotovostním režimu	Funkce automatického čištění	Funkce I-Feel	Tichý chod
3D Airflow	Automatické opětovné zapnutí	Chytré odmrazování	Vlastní diagnostika
4 režimy spánku	Cold Plasma generátor	Ochrana před studeným vzduchem	Single & Multi kompatibilní
7 rychlostí ventilátoru	Funkce úspory energie	Komfortní spánkový režim	Zámek ovladače
Časovač 24h	Funkce odvlhčování	Chlazení do venkovní teploty -18 °C	Funkce turbo
130° Left-right Swing	Temperace na 8 °C	Chlazení do venkovní teploty +54 °C	Wi-Fi ovládání
180° Up-down Swing	Topení do venkovní teploty -30 °C	LCD dálkové ovládání	
Automatický režim	Hygienický filtr	LED displej	

Výhody U-CROWN

- 130° Left-Right Swing || 180° Up-Down Swing
- chlazení do -18 °C
- topení do -30 °C při 80 % topného výkonu
- topení do -15 °C při 100 % topného výkonu
- chlazení do venkovní teploty +54 °C
- tichý režim 19 dB
- poloha lamel proti průvanu
- energetická třída A++ v režimu topení
- k dostání i v barevné variantě „Champagne“
- ukazatel venkovní teploty na vnitřní jednotce

		GWH09UB-K6DNA4A/I GWH09UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/I GWH12UB-K6DNA4A/O	GWH18UC-K6DNA4A/I GWH18UC-K6DNA4A/O
Chladičový výkon	kW	2,7 (0,3–4,3)	3,5 (0,3–4,8)	5,3 (1,2–6,5)
Topný výkon	kW	3,2 (0,6–5,9)	4,0 (0,6–6,0)	5,3 (1,3–7,0)
Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP)	W/W	7,5 / 4,6	7,2 / 4,6	6,8 / 4,0
Energetická třída chlazení/topení		A++ / A++	A++ / A++	A++/ A+
Příkon chlazení	kW	0,6	0,8	1,4
Příkon topení	kW	0,7	1,0	1,4
Max. provozní proud chlazení/topení	A	7,5 / 10,5	9,7 / 10,5	9,1 / 10,6
Vnitřní jednotka	Množství vzduchu	220 / 250 / 290 / 330 / 390 / 450 / 550	220 / 250 / 330 / 400 / 450 / 500 / 650	340 / 400 / 500 / 600 / 650 / 750 / 850
	Hladina akustického tlaku	19–41	19–42	19–46
	Rozměry	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
	Hmotnost	11,5	11,5	14,0
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku	52	53	57
	Kompresor	Rotační dvoustupňový	Rotační dvoustupňový	Rotační dvoustupňový
	Rozměry	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	965 x 700 x 396
	Hmotnost	42	43,5	50,5
Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 0,95	R32 / 0,90	R32 / 1,40
Potrubní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)
Délka vedení max.	m	15	20	25
Předem naplněná délka vedení	m	5	5	5
Max. výškový rozdíl	m	10	10	10
Doplnění chladiva	g/m	16	16	20
Elektrické napájení	V/Ph/Hz	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50	220–240 / 1 / 50
Přípojka elektrického napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Elektrická kabeláž	mm ²	3x 2,5	3x 2,5	3x 2,5
Komunikační kabel	mm ²	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)	4x 0,75 (5 m součástí balení)
Doporučené jističení	A	13	13	13
Provozní rozsah teplot chlazení/topení	°C	-18 až +54 / -30 až +24	-18 až +54 / -30 až +24	-18 až +54 / -30 až +24