

CLIVIA

Single nástěnná klimatizace



standardně



volitelně

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 3D pohyb lamel | Funkce úspory energie | Ochrana před studeným vzduchem | Funkce turbo |
| 7 rychlostí ventilátoru | Funkce odvlhčování | Křivka komfortního spánku | Wi-Fi ovládání |
| Časovač 24h | Teplota na 8 °C | Chlazení do venkovní teploty -15 °C | UVC sterilizátor |
| Automatický režim | Topení do venkovní teploty -25 °C | LCD dálkové ovládání | |
| Funkce automatického čištění | Hygienický filtr | Kabelové dálkové ovládání | |
| Automatické opětovné zapnutí | Funkce I-Feel | Vlastní diagnostika | |
| Cold Plasma generátor | Chytré odmrazování | Single & Multi kompatibilní | |

Výhody CLIVIA

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- elegantní design
- tichý provoz vnitřní jednotky od 19dB
- účinná sterilizace vzduchu od virů a patogenů pomocí UVC lampy
- topení od -25°C
- ModBus ready
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- vyhřívání šasi venkovní jednotky

| | | GWH09AUCXB-K6DNA2A/1 GWH09AUCXB-K6DNA2A/O | GWH12AUCXB-K6DNA2A/1 GWH12AUCXB-K6DNA2A/O | GWH18AUDXD-K6DNA2A/1 GWH18AUDXD-K6DNA2A/O | GWH24AUDXF-K6DNA2A/1 GWH24AUDXF-K6DNA2A/O | |
|--|---------------------------|--|---|---|--|--|
| Chladicí výkon | kW | 2,7 (0,8–3,8) | 3,5 (0,9–4,4) | 5,3 (0,9–6,3) | 7,1 (1,8–7,8) | |
| Topný výkon | kW | 3,0 (0,9–4,3) | 3,8 (0,9–4,7) | 5,4 (1,1–7,0) | 7,3 (1,5–9,4) | |
| Účinnost chlazení/topení (SEER/SCOP) | W/W | 8,5 / 4,6 | 7,2 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,3 | |
| Energetická třída chlazení/topení | | A+++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Příkon chlazení | kW | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | |
| Příkon topení | kW | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | |
| Max. provozní proud chlazení/topení | A | 6,0 / 6,2 | 6,2 / 7,4 | 10,0 / 10,5 | 13,0 / 14,0 | |
| Vnitřní jednotka | Množství vzduchu | m³/h | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 220 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 280 |
| | Hladina akustického tlaku | dB(A) | 19–39 | 19–41 | 23–48 | 27–50 |
| | Rozměry | mm | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| | Hmotnost | kg | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 13 |
| Venkovní jednotka | Hladina akustického tlaku | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| | Kompresor | | Rotační | Rotační | Rotační | Rotační |
| | Rozměry | mm | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| | Hmotnost | kg | 25 | 25,5 | 31,5 | 45 |
| Chladivo / množství náplně | kg | R32 / 0,53 | R32 / 0,57 | R32 / 0,85 | R32 / 1,4 | |
| Potrubní přípojky kapalina/plyn | mm (") | 6,35 / 9,52 (1/4–3/8) | 6,35 / 9,52 (1/4–3/8) | 6,35 / 12,7 (1/4–1/2) | 6,35 / 15,9 (1/4–5/8) | |
| Délka vedení max. | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Předem naplněná délka vedení | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Max. výškový rozdíl | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Doplnění chladiva | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Elektrické napájení | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
| Přípojka elektrického napájení | | Venkovní jednotka | Venkovní jednotka | Venkovní jednotka | Venkovní jednotka | |
| Elektrická kabeláž | mm² | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | |
| Komunikační kabel | mm² | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | |
| Doporučené jištění | A | 13 | 13 | 13 | 25 | |
| Provozní rozsah teplot chlazení/topení | °C | -15 až +50 / -25 až +30 | -15 až +50 / -25 až +30 | -15 až +50 / -25 až +30 | -15 až +50 / -25 až +30 | |